

# Návod k použití cihlového obkladu a speciálního lepidla Elabrick

## Všeobecné informace:

Tento unikátní cihlový obklad se ručně vyrábí ve firmě Elastolith Nederland BV od roku 1982, receptury na něj ale pocházejí již z roku 1962. Od nejmenšího zrnka křemičitého písku až po konečný výrobek se celý výrobní proces odehrává v naší firmě v Haaksbergenu. Díky mnoha svým jedinečným vlastnostem má cihlový obklad Elabrick téměř nekonečné možnosti použití. S obkladovými pásky Elabrick snadno docílíte cihlového vzhledu stěn. Naše cihlové obklady jsou určeny k vertikálnímu pokrytí stěn a používají se výhradně v kombinaci se speciálním lepidlem Elabrick.

## Vlastnosti:

- Jsou ohebné, je možno je připevnit okolo zaobleného rohu či jiného zaoblení (obr. 4).
- Nízká hmotnost  $\pm 5 \text{ kg/m}^2$ . Tloušťka  $\pm 4 \text{ mm}$ . Není nutné dodatečné spárování, barva lepidla je stejná jako barva spár.
- Spotřeba lepidla  $\pm 2,5 - 3,0 \text{ kg/m}^2$  dle materiálu podkladu a způsobu aplikace.
- Obsah balení postačí na  $\pm 1 \text{ m}^2$  včetně spár ( $\pm 12 \text{ mm}$ ).
- Žádný zbytečný odpad, snadno se nůžkami ustříhnou na míru (obr. 3).
- Jsou odolné proti nárazu a mohou se přemalovat nátěrem (jsou paropropustné).
- Odpuzují vodu, propouští páry a jsou stálobarevné. Po aplikaci obkladové pásky ztvrdnou.
- Velice se hodí pro použití při izolaci vnějších stěn a při renovacích (mimo Kvalita).
- Teplotní odolnost od  $-40 \text{ }^\circ\text{C}$  do  $+100 \text{ }^\circ\text{C}$  (V rámci kvality  $0 \text{ }^\circ\text{C}$  do  $+100 \text{ }^\circ\text{C}$ ).
- Jsou nehořlavé dle normy EN 13501-1:2018 / A2 – s1, d0.
- Na produkt je pětiletá záruka.

## Složení cihlového obkladu a speciálního lepidla:

Produkty se vyrábějí šetrným způsobem především z minerálních surovin.

Skládají se z vysoce kvalitního polyakrylátového pojiva na vodní bázi, neobsahujícího nebezpečné alkyfenoly, a z pečlivě vybraných křemičitých písků, a jsou následně obarveny přírodními pigmenty.

## Podklad:

Podklad musí být nosný, trvale suchý, čistý a pevný. Nejsou vhodné: podklady, které propouštějí vlhkost, jsou porézní, podklady ze dřeva a na bázi bitumenů. Doporučujeme na podklad vždy nanést stěrku Elabrick. Podklady, které jsou hodně savé, nebo na bázi cementu, musí být vždy předem pokryty stěrkou Elabrick.

## Použití:

- Na výše uvedené podklady naneste stěrku Elabrick a nechte zaschnout 24 hodin.
- Pomocí zubaté stěrky naneste svislými pohyby speciální lepidlo (obr. 1). Lepidla naneste tolik, kolik obkladů stihnete připevnit za  $\pm 10 \text{ min}$  (přibližná doba). (Větr, slunce a vysoké teploty mohou tuto dobu výrazně zkrátit.)
- Obkladové pásky silně vtlačte do lepidla v požadované kombinaci (obr. 2) tak, aby se zadní strana obkladového pásku kompletně dotýkala speciálního lepidla. Pracujte odshora dolů, abyste neušpinili již připevněné obkladové pásky. Standardní šířka spáry by se měla pohybovat v rozmezí 10 - 14 mm.
- Pomocí zednické šňůry či (laserové) vodováhy můžete snadno zkontrolovat, zda jsou nanesené vrstvy vodorovné.
- Ihned po připevnění cihlových obkladů uhladte spáry mokřím štětcem (obr. 5). Dejte si při tom pozor, aby lepidlo naprosto těsně přiléhalo k zadní straně obkladů, za obkladové pásky se totiž nesmí dostat žádná vlhkost. Nesmí být vidět žádné díry / mezírky.
- Případné skvrny od lepidla ihned (dokud je lepidlo ještě vlhké) odstraňte čistou vodou, nenechte je zaschnout!
- Po připevnění zakryjte nanesené cihlové obklady po dobu minimálně 3 dní, aby se k nim nedostaly žádné srážky. Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota mohou znatelně prodloužit dobu schnutí.

## Uchování, přeprava a trvanlivost:

Cihlové obklady a speciální lepidlo se musí přepravovat i uchovávat v suchu a ochránit před mrazem.

Trvanlivost cihlových obkladů: Neomezená, pokud jsou uchovávány v suchu a chráněny před mrazem.

Trvanlivost speciálního lepidla: Viz nálepku / tisk na kbelíku.

## Bezpečnost:

Produkty nejsou klasifikovány jako nebezpečné zboží dle směrnice ES. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima/ pokožkou: Vypláchněte vlažnou vodou, v případě potíží kontaktujte lékaře.

Při požití: Vypláchněte postiženému ústa a kontaktujte lékaře. Postiženého udržujte v klidu, nevyvolávejte zvracení.

## Důležité:

- Nanášejte cihlové obklady z různých balení současně, docílíte tak žádaných rozdílů ve struktuře a odstínech.
- Protože se při výrobě používají přírodní suroviny, mohou se vyskytovat odchylky v barvě a odstínech. To se musí zkontrolovat ještě před nanesením výrobků, již použité výrobky nemůžete reklamovat.
- Nepracujte s cihlovými obklady při teplotách nižších než  $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ .
- Ručíme za kvalitu našich výrobků. Pokud si nejste jisti aplikací na určitý podklad, sami si musíte testováním ověřit, zda je tento podklad vhodný.  
Za problémy, které vzniknou kvůli aplikaci na nevhodný podklad či v důsledku nesprávné aplikace, nemůžeme v žádném případě zodpovídat.
- Pro více informací a naše všeobecné podmínky se podívejte na naše stránky: [www.Elabrick.com](http://www.Elabrick.com).